ТРЁХФАЗНЫЕ

Групповая розетка на 4 гнезда (2 трёхфазн. + 2 однофазн.)

КОД ТОВАРА **BY10-312**



ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ
25A	380 – 415V

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТУК В КОРОБКЕ
IP55	8

ШТУК В ТРАНСПОРТНОЙ КОРОБКЕ
40

ОПИСАНИЕ

BY10-312 — Групповая розетка на 4 гнезда (2 трёхфазн. + 2 однофазн.). Напряжение: 380 – 415V · Степень защиты: IP55.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ток	**25A**
Напряжение	**380 – 415V**
Степень защиты	**IP55**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Штук в коробке	**8**
Штук в транспортной коробке	**40**

BYES
Çalı Mh. 6. (410) Sk. No. 9, 16275 Nilüfer / Bursa, Türkiye
T: +90 224 363 30 65 · info@byes.com.tr · byes.com.tr

BYES оставляет за собой право изменять характеристики без уведомления.