
32A

4/32A. Вилка прямая

КОД ТОВАРА **BY50-110**



ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ
32A	380 – 415V
ЧИСЛО ПОЛЮСОВ	**ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА**
4 (3P+E)	6h
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**ШТУК В КОРОБКЕ**
IP67	10

ОПИСАНИЕ

BY50-110 — 4/32A. Вилка прямая. Ток: 32A · Напряжение: 380 – 415V · Число полюсов: 4 (3P+E) · Положение заземляющего контакта: 6h.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ток	32A
Напряжение	380 – 415V
Число полюсов	4 (3P+E)
Положение заземляющего контакта	6h
Степень защиты	IP67

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Штук в коробке	10
Штук в транспортной коробке	60

BYES
Çalı Mh. 6. (410) Sk. No. 9, 16275 Nilüfer / Bursa, Türkiye
T: +90 224 363 30 65 · info@byes.com.tr · byes.com.tr

BYES оставляет за собой право изменять характеристики без уведомления.