32A

3/32A. Розетка переносная

КОД ТОВАРА **BY50-124**



ТОК	32A
НАПРЯЖЕНИЕ	200 – 220V
ЧИСЛО ПОЛЮСОВ	3 (2P+E)
ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА	6h
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP44
ШТУК В КОРОБКЕ	10

ОПИСАНИЕ

BY50-124 — 3/32A. Розетка переносная. Ток: 32A · Напряжение: 200 – 220V · Число полюсов: 3 (2P+E) · Положение заземляющего контакта: 6h.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ток	32A
Напряжение	200 – 220V
Число полюсов	3 (2P+E)
Положение заземляющего контакта	6h
Степень защиты	IP44

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Штук в коробке	10
Штук в транспортной коробке	60

BYES
Çalı Mh. 6. (410) Sk. No. 9, 16275 Nilüfer / Bursa, Türkiye
T: +90 224 363 30 65 · info@byes.com.tr · byes.com.tr

BYES оставляет за собой право изменять характеристики без уведомления.