32A

4/32A. Розетка панельная

КОД ТОВАРА **BY50-167**



ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ
32A	380 – 415V
ЧИСЛО ПОЛЮСОВ	**ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА**
4 (3P+E)	6h
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**ШТУК В КОРОБКЕ**
IP44	10

ОПИСАНИЕ

BY50-167 — 4/32A. Розетка панельная. Ток: 32A · Напряжение: 380 – 415V · Число полюсов: 4 (3P+E) · Положение заземляющего контакта: 6h.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ток	**32A**
Напряжение	**380 – 415V**
Число полюсов	**4 (3P+E)**
Положение заземляющего контакта	**6h**
Степень защиты	**IP44**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Штук в коробке	**10**
Штук в транспортной коробке	**60**

BYES
Çalı Mh. 6. (410) Sk. No. 9, 16275 Nilüfer / Bursa, Türkiye
T: +90 224 363 30 65 · info@byes.com.tr · byes.com.tr

BYES оставляет за собой право изменять характеристики без уведомления.